

**Матрица совместимости клиентов и серверов ClearSCADA различных версий.**

	2009 R2 Client	2009 R2.1 Client	2009 R2.2 Client	2009 R2.3 Client	2009 R2.4 Client	2010 R1 Client	2010 R1.1 Client	2010 R1.2 Client	2010 R2 Client	2010 R2.1 Client	2010 R3 Client	2010 R3.1 Client	2013 R1 Client
2009 R2 Server	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2009 R2.1 Server	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2009 R2.2 Server	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2009 R2.3 Server	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2009 R2.4 Server	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2010 R1 Server	✓ *	✓ *	✓ *	✓ *	✓ *	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2010 R1.1 Server	✓ *	✓ *	✓ *	✓ *	✓ *	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

	2009 R2 Client	2009 R2.1 Client	2009 R2.2 Client	2009 R2.3 Client	2009 R2.4 Client	2010 R1 Client	2010 R1.1 Client	2010 R1.2 Client	2010 R2 Client	2010 R2.1 Client	2010 R3 Client	2010 R3.1 Client	2013 R1 Client
2010 R1.2 Server	✓ *	✓ *	✓ *	✓ *	✓ *	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2010 R2 Server	✓ * ⚠	✓ * ⚠	✓ *	✓ *	✓ *	✓ *	✓ *	✓ *	✓	✓	✓	✓	✓
2010 R2.1 Server	✓ * ⚠	✓ * ⚠	✓ *	✓ *	✓ *	✓ *	✓ *	✓ *	✓	✓	✓	✓	✓
2010 R3 Server	✓ * ⚠	✓ * ⚠	✓ *	✓ *	✓ *	✓ *	✓ *	✓ *	✓ *	✓ *	✓	✓	✓
2010 R3.1 Server	✓ * ⚠	✓ * ⚠	✓ *	✓ *	✓ *	✓ *	✓ *	✓ *	✓ *	✓ *	✓	✓	✓
2013 R1 Server	✓ * ⚠	✓ * ⚠	✓ *	✓ *	✓ *	✓ *	✓ *	✓ *	✓ *	✓ *	✓ *	✓ *	✓

Для ячеек отмеченных знаком ⚠, необходимо включить опцию в конфигурации сервера Server Configuration->System Configuration->Security->Allow Insecure Connections. Этот параметр был добавлен для предотвращения подключения клиентов, которые не поддерживают контрольную сумму и идентификаторы транзакций с подключением к серверу, который их поддерживает.

Для ячеек отмеченных знаком \*, необходимо включить опцию в конфигурации сервера “Emulated Server Version” и выбрать из списка соответствующую версию клиентов для обеспечения совместимости мимик для старых клиентов.